

PEARLFLUID BFA-25

МЕДНЫЙ И АЛЮМИНИЕВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ФОРМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PEARLFLUID BFA-25 - это разделительный агент для пресс-форм на водной основе, в состав которого входят минеральные и синтетические смазочные материалы. Он используется в процессах горячей штамповки алюминиевых и медных металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Его разбавляют водой. Коэффициент разбавления должен составлять от 1:1 до 1:8, в зависимости от размера и веса материала. В дополнение к этому, его можно использовать разбавленным водой в соотношении от 1:1 до 1:12 в машинах для литья алюминия под давлением.

Кроме того, он успешно применяется в арматуростроении при ковке материалов МС 58-МС-60, корпусов шаровых кранов, кранов печей, крышек клапанов, ниппелей и деталей записи в диапазоне концентраций 18-20%.

PEARLFLUID BFA-25 можно наносить распылением или кистью.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ВЫГОДЫ

- Минимизирует износ между пресс-формой и формовочной деталью даже при температурах выше 300 °C,
- Образует защитную смазочную пленку на поверхности матрицы и обеспечивает легкое высвобождение с отличной отделкой,
- Огнестойкость при температуре пресс-формы,

- Не оставляет следов на матрице и устраняет старые отложения,
- Обладает отличными смачивающими свойствами, поэтому может легко распространяться по поверхности плесени,
- Не влияет негативно на поверхность после покраски и гальванического покрытия,
- Можно разбавлять водой в любом соотношении,
- Предотвращает износ поверхностей матриц,
- Содержит добавки, которые предотвращают микробиологическую активность.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах (+5)-(+40)°C

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт вряд ли представляет какую-либо значительную опасность для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованные или отходы загрязняли почву или воду. Использованные или отработанные продукты следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Дополнительные рекомендации по охране труда и технике безопасности продукции см. в соответствующем паспорте безопасности материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Молочно-белый	-
Значение pH	7,0	АСТМ Д1287

00.2022.01.01



BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@belginoil.com - belginoil.com